

# Профессиональные строительные системы



01.05.2014 г.

Наименование товара	Упак. шт.	до 20 тонн руб.	от 40 тонн руб.	от 60 тонн руб.	
<b>Сухие смеси "PRO"</b>					
<b>SR-13 Штукатурка декоративная "Короед", 25 кг</b> для формирования структурной поверхности при декоративной отделке фасадов и внутренних помещений любой влажности, размер зерна: 1,5; 2,5; 4,0 мм	56	290	276	264	
<b>SR-14 Шпаклевка фасадная финишная, 20 кг.</b> для фасадов и помещений любой влажности, образует идеально белую и гладкую поверхность, полимерная, морозостойкая, влагостойкая.	56	302	289	276	
<b>SR-15 Штукатурка тонкая, 25 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для фасадов и помещений любой влажности, тонкодисперсная (два в одном:штукатурка плюс шпаклёвка)пластичная, безусадочная, серая, морозостойкая, влагостойкая .	56	160	153	146	
<b>SR-16 Шпаклевка гипсовая выравнивающая, 30 кг.</b> для выравнивания стен и потолков, стыков ГКЛ, заделки углублений, раковин, трещин в сухих помещениях, белая,безусадочная, пластичная, быстротвердеющая .	35	297	284	271	
<b>SR-17 Штукатурка гипсовая, 30 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, белая, пластичная, безусадочная быстротвердеющая, звукоизолирующая .	35	265	253	242	
<b>SR-17 ЛАЙТ Штукатурка гипсовая облегченная, 30 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, безусадочная, белая с пониженной теплопроводностью. Расход 9,5 кг./м. кв. при 10 мм. толщины слоя.	49	290	275	260	
<b>SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ, 20 кг.</b> для окончательной отделки поверхностей стен и потолков внутри помещений с целью получения идеально ровной,гладкой и белой поверхности,полимерная,размер зерна 60мкр	56	289	276	264	
<b>SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ, 4 кг.</b>	200	74	70	67	
<b>SR-19 Шпаклевка гипсовая финишная, 25 кг</b> Для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри отапливаемых помещений под последующее окрашивание и оклеивание, для заделки швов и стыков листов ГКЛ и ГВЛ. может применяться для заполнения небольших трещин и раковин глубиной до 5 мм.	56	330	315	300	
<b>SR-23 Клей для плитки универсальный водостойкий, 25 кг.</b> для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов снаружи и помещений с любой влажностью(кроме бассейнов).	56	161	154	147	
<b>SR-23 Клей для плитки универсальный водостойкий, 5 кг.</b>	200	52	50	47	
<b>SR-24 Клей для керамогранита, 25 кг.</b> для облицовки крупными плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности, атмосфероустойчивый .	56	256	245	234	
<b>SR-25 Клей для плитки на сложные основания, 25 кг.</b> для укладки кафельной и керамической плитки внутри и снаружи зданий на сборные бетонные конструкции и деформирующиеся основания, в системах "теплых полов"	56	244	233	223	
<b>SR-26 Клей для пазогребневых плит и листов ГКЛ и ГВЛ, 20 кг.</b> для монтажа пазогребневых перегородок, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов в сухих помещениях .	56	170	163	155	
<b>SR-27 Клей для бассейновой плитки, 25 кг.</b> для облицовки кафельной, керамической, мозаичной плитки, природным камнем бассейнов и открытых резервуаров для воды, морозостойкий .	56	386	367.00	348	
<b>SR-37 Затирка для швов белая, 2 кг.</b> для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, влагостойкая .	8	41	39	37	
<b>SR-62 Клей для приклеивания плит из пенополистерола, 25 кг.</b> для крепления пенополистерольных и минераловатных плит, создания армирующего слоя, влагостойкий, морозостойкий, температура применения до -10°С .	56	307	294	280	
<b>SR-65 Штукатурка гидроизолирующая, 25 кг.</b> для устройства жестких гидроизоляционных штукатурных покрытий, влагостойкая, морозостойкая .	56	209	200	191	
<b>SR-67 Раствор для блоков из ячеистого бетона, 25 кг.</b> для тонкослойной кладки блоков из ячеистых бетонов, выравнивания поверхности и шпаклевания, влагостойкий, морозостойкий., температура применения до -10°С .	56	171	163	155	

# Профессиональные строительные системы



Наименование товара	Упак.	до 20тонн	от 40тонн	от 60тонн	
	шт.	руб.	руб.	руб.	
<b>SR-71 Ровнитель для пола (стяжка), 25 кг.</b> цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .Толщина слоя 10-50мм	56	191	183	174	
<b>SR-72 Наливной пол самовыравнивающийся, 25 кг.</b> цементный, используется для финишного выравнивания поверхностей полов, для внутренних и наружных работ, самонивелирующийся, влагостойкий, морозостойкий . Толщина слоя 2-30мм	56	265	253	242	
<b>SR-73 Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг.</b> гипсовый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-150мм	56	279	267	255	
<b>SR-74 Ровнитель для теплых полов, 25 кг.</b> цементный, применяется в системах "теплых полов" для внутренних и наружных работ, влагостойкий, морозостойкий.	56	198	189	181	
<b>SR-75 Наливной пол "Профи-Люкс" быстротвердеющий, 25 кг.</b> гипсовый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Обладает высокой прочностью на истирание	56	301	288	275	
<b>SR-76 Ровнитель для пола гидроизолирующийся, 25 кг.</b> цементная гидроизолирующая стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .	56	207	198	189	
<b>SR-51 Грунт глубокого проникновения.</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних и наружных работ .	5 л. кан.	168	161	153	
<b>SR-52 Грунт универсальный .</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних работ .	10 л. кан.	334	319	305	
<b>SR-52 Грунт универсальный .</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних работ .	5 л. кан.	145	139	133	
<b>SR-52 Грунт универсальный .</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних работ .	10 л. кан.	276	264	252	
<b>Грунт "Бетонконтакт"</b> для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований перед нанесением штукатурок, создаёт фактурную шероховатую поверхность; влагостойкий, морозостойкий.	12кг ведро	584	559	534	
Наименование товара	Упак. шт.	до 20тонн руб.	от 40тонн руб.	от 60тонн руб.	
<b>Серия "UNIVERSAL"</b>					
<b>Штукатурка гипсовая, 30 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, серая, пластичная, безусадочная быстротвердеющая, звукоизолирующая .	35	240	228	217	
<b>Клей для плитки , 25 кг.</b> для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов снаружи и помещений с любой влажностью(кроме бассейнов).	56	138	132	126	
<b>Клей для керамогранита, 25 кг.</b> для облицовки крупными плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности,весом до 400 гр/100 см <sup>2</sup> .	56	230	220	210	
<b>Клей для крепления теплоизоляции , 25 кг.</b> для приклеивания плит и декоративных элементов из пенополистирола и минерального утеплителя (в том числе на базальтовой основе). Расход 6 кг./м.кв.	56	265	250	240	
<b>Ровнитель для пола, 25 кг.</b> цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .	56	171	164	156	
<b>Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг.</b> гипсовый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-100мм	56	248	249	227	

НДС учтён в цене товара. Погрузочные работы бесплатно  
Отправка автомобильным и ж/д транспортом по России и СНГ